

POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Název výrobku:

MEREN - svářečská zástěra

Kód: 367000 (LISP-1003) **velikost:** 80 x 145 cm

THOR - svářečská zástěra


Kód: 365050 (LISP-1003/BRN) **velikost:** 80 x 140 cm



Značení: na štítku je uvedeno:

označení loga dovozce, název, typ a kód výrobku, velikost, značka shody, piktogram informace a označení normy. Datum výroby a adresa dovozce a výrobce.

Příklad značení:



Návod na údržbu svářečské zástěry:

Stav zástěry kontrolujte před každým použitím. Používejte za sucha, pokud je svářečská zástěra vlhká, je nutné ji před dalším použitím vysušit při pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. K ošetřování doporučujeme používat běžné mechanické čisticí prostředky (např. kartáč, hadřík). Nelze čistit práním.



Zástěru nepoužívejte, pokud je prodřená, silně znečištěná nebo ztvrdlá.

Výrobce: Leather International Safety Products
P.O.-Beyonta, Krolbaria, West Bengal, 743502, India

Dovozce do EU:



PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776, +420 725 890 513

Popis:

Ochranné svářečské zástěry s krytými rameny
- ze dvou kusů šedé štiplené hovězí kůže (MEREN),
- z výběrové hnědé štiplené hovězí kůže (THOR),
šité kevlarovou nití,
zapínání koženými řemínky s kovovými přezkami.

Balení: zvlášť v igelitovém sáčku.

Tyto svářečské zástěry musí být používány přes ochranný oděv splňující EN ISO 11611:2015, třídy 1. Zástěry splňují požadavky normy EN ISO 11611:2015, třída 2 A1.

Použití:

Zástěry poskytují uživateli ochranu proti:
- postřiku (malá množství roztaveného kovu),
- krátkodobému styku s plamenem,
- sálavému teplu z elektrického oblouku,
a k zmenšení možnosti krátkodobého zasažení el. proudem,
- náhodnému kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím při elektrických napětích přibližně do 100 V stejnosměrného proudu za normálních podmínek svařování.

Pot, znečištění nebo další kontaminující látky mohou ovlivnit úroveň ochrany poskytnuté proti krátkodobému náhodnému kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím.

Třída 2 chrání proti více nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují vyšší úroveň rozstříku a sálavého tepla.

Životnost zástěr je závislá na intenzitě používání.

Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla. Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním. Přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Použité svářečské zástěry vyhodte do komunálního odpadu.

EU prozkoušení typu provedl oznámený subjekt:

0362- ITS Testing Services UK Ltd - Centre Court,
Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, UK
(cert. č. LEC FI00369480, rozšíření k LEC FI00367017,
ze dne 13.10.2017).

EU prohlášení o shodě je k dispozici na

<http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseeni>