CENTROCOT
Innovation experience

CE
Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

N° 07816054

In conformità alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21.12.1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale e del Decreto Legislativo di attuazione n 475 del 04.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Organismo Notificato N° 0624

- vista la domanda presentata in data 16.02.2016;
- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegate alla domanda;
- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al D.Lgs. n. 475/1992 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
- visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dai commi 6 e 8 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 475/92 e dalle Norme:

rilascia a:

SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. Unipersonale
Zona Industriale 06081 S. Maria degli Angeli PG

l'Attestato di Esame CE di Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

COMPLETO multiprotezione

"POLYTECH" cod. 35207A Giacca, 35206A Pantalone

Categoria: **III** (terza)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 163B LAB N° 0033
LAT N° 226
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

Descrizione tipo base

Giacca Polytech
Art. 35207A

Giacca con collo alto chiuso con alamaro e velcro, maniche a giro con elastico ai polsi, apertura centrale con cerniera coperta da finta fissata con bottoni a scatto, due tasche applicate al petto coperte da patta fissata con nastro a strappo, due tasche applicate sul davanti coperte da aletta fissata con velcro.
Tessuto:
75%, cotone 24% poliestere 1% fibra dissipativa 290 g/m^2 "Flamestat" Carrington

Pantalone Polytech
Art. 35206A

Pantalone con cintura in vita con passanti chiusa anteriormente con asola e bottone, apertura centrale con lampo coperta da finta, due tasche oblique a filetto sul davanti, due tasconi applicati con soffietto nella zona delle cosce coperte da patta fermata da nastro a strappo, una tasca a filetto nella parte posteriore coperta da aletta fissata con velcro.
Tessuto:
75%, cotone, 24% poliestere e 1% fibra dissipativa 290 g/m^2 "Flamestat" Carrington

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 163B LAB N° 0033
LAT N° 226
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

Descrizione varianti

Salopette Polytech
Art. 35208A

Pantalone con pettorina da indossare in alternativa al pantalone, con apertura centrale con lampo coperta da finta, , due tasche a filetto sul davanti con aletta di copertura fissata con velcro, una tasca a filetto nella parte posteriore coperta da aletta fissata con velcro, elastico in vita nella parte posteriore, pettorina nella parte anteriore con fibbie in materiale plastico che si uniscono con bretelle che si congiungono posteriormente con salvareni.
Tessuto:
75%, cotone, 24% poliestere e 1% fibra dissipativa 290 g/m^2
"Flamestat" Carrington

Giacca Polytech
art. 35207AMAR

Modello identico a quello base con le seguenti varianti di foggia
- filo ignifugo in tinta blu anziché arancio
- chiusura centrale con cerniera coperta da patta fermata da bottoni a pressione
- senza taglio davanti
- senza gli alamari sulle spalle

Salopette Polytech
Art. 35208AMAR

Salopette identica al modello 35208A con le seguenti varianti di foggia:
- filo in tinta
- tasca portametro di larghezza inferiore a 7 cm
- tasca al petto chiusa con cerniera coperta da pattina chiusa con due bottoni a pressione coperti
- tasca posteriore a toppa chiusa con pattina e due bottoni a pressione coperti
- tasca laterale applicata sulla gamba sinistra con soffietto ai tre lati chiusa con cerniera coperta da pattina chiusa con due bottoni a pressione coperti
- due tasche oblique a filetto ai fianchi con inclinazione < di 10°C o coperte da patta fissata con velcro

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 163B LAB N° 0033
LAT N° 226
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 695056

Giacca Polytech 360 **Art. 35207P**	Giacca identica al modello base confezionata con tessuto 75% cotone, 24% poliestere e 1% fibra dissipativa 355 g/m^2 "Flamestat 360"
Pantalone Polytech 360 **Art. 35206P**	Pantalone identico al modello base confezionato con tessuto 75% cotone, 24% poliestere e 1% fibra dissipativa 355 g/m^2 "Flamestat 360"
Giacca Polytech **Art. 35207B**	Giacca identica al modello base con collo senza alamaro chiuso con nastro a strappo confezionata con tessuto 75% Cotone, 24% poliestere 1% fibra dissipativa 280 g/m^2 art. "96032A"
Pantalone Polytech **Art. 35206B**	Pantalone identico al modello base, con aggiunta di due tasconi a soffietto nella zona delle cosce coperti da patta ferma con nastro a strappo, confezionato con tessuto 75% Cotone, 24% poliestere 1% fibra dissipativa 280 g/m^2 art. "96032A"
Giacca Polytech **Art. 35207BMAR**	Giacca identica al modello 35207AMAR confezionata con tessuto 75% Cotone, 24% poliestere 1% fibra dissipativa 280 g/m^2 art. "96032A"
Pantalone Polytech **Art. 35206BMAR**	Pantalone con pettorina identico al modello 35208AMAR confezionato con tessuto 75% Cotone, 24% poliestere 1% fibra dissipativa 280 g/m^2 art. "96032A"
Modello	Possibilità di aggiungere banda ignifuga art. "Vizlite 301" Prealux
Colori	Possibilità di confezionare il capo nei seguenti colori e combinazione di colori • verde, arancio, grigio scuro, rosso, royal, blu • verde/arancio • verde/grigio scuro • verde/rosso • verde/royal • arancio/verde • arancio/grigio scuro • arancio/rosso • arancio/royal • grigio scuro/verde • grigio scuro/arancio • grigio scuro/rosso • grigio scuro/royal • rosso/verde • rosso/arancio • rosso/grigio scuro • rosso royal • royal/verde • royal/arancio • royal/grigio scuro • royal/rosso • blu/verde • blu/arancio • blu/grigio scuro • blu/rosso • blu/royal

Gamma taglie

Dalla 44 alla 60

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 163B LAB N° 0033
LAT N° 226
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

Norme applicate

Valutazione delle caratteristiche di protezione dagli effetti termici dell'arco elettrico effettuata in base alla conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva 89/686/CEE allegato II con l'applicazione delle seguenti norme:

IEC 61482-2:2009	Live working – Protective clothing against the thermal hazards o fan electric arc – Part 2: requirements
CEI EN 61482-1-2:2008	Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico – Determinazione delle classi di protezione dall'arco, di materiale e indumenti usando il metodo di prova dell'arco forzato e diretto.
UNI EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN ISO 11611:2015	Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi
UNI EN ISO 11612:2015	Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
UNI EN 13034:2009	Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
UNI EN 1149-5:2008	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche – requisiti prestazionali.

Livelli di prestazione

UNI EN ISO 11611	**A1**	Propagazione limitata di fiamma (accensione superficiale)
	Classe 1	Protezione in situazioni di saldatura meno pericolose con minori livelli di schizzi e calore radiante
UNI EN ISO 11612	**A1**	propagazione limitata di fiamma (accensione superficiale)
	B1	calore convettivo
	C1	calore radiante
	E1 (Flamestat 290) **E2** (Flamestat 360) **E3** (96032A)	spruzzi di ferro fuso
UNI EN ISO 13034	**Tipo 6**	Protezione limitata contro agenti chimici liquidi
CEI EN 61482-1-2:2008	**Classe 1**	4 kA

Impiego

Indumenti destinati a lavoratori esposti ai rischi dell'arco elettrico, da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo, radiante e contatto, spruzzi di metalli fusi, In operazioni di saldatura e procedimenti connessi fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V c.c.. Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi (piccoli schizzi) non immediatamente pericolosi per la salute e la scurezza dell'utilizzatore. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 163B LAB N° 0033
LAT N° 226
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

Prove

I resoconti delle prove sono contenuti nei rapporti: 0908439, 0908441, 1103282, 1104600, 1109872, 1109884, 1401827, 1401823, 1401820, 16RA02423

Marcatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni :

- marcatura CE
- nome del Fabbricante
- codice articolo
- norme di riferimento
- pittogrammi normalizzati
- simboli di manutenzione
- composizione tessuto
- categoria DPI

Condizioni di validità

- Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.
- Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.

Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Busto Arsizio,

data di emissione:
14 marzo 2016

data di scadenza:
14 marzo 2021

CENTRO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO S.p.A. NOTIFIED BODY 0624

Il Direttore Generale
Dott. Grazia Cerini

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 163B LAB N° 0033
LAT N° 226
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC