


Informace pro uživatele – jednorázový overal HEKLA (2969)

Značení: Každý overal je označen vnitřním a obvykle i venkovním štítkem. **Vnitřní štítek** udává třídu ochrany dle evropské směrnice a další relevantní informace k použití pro konečného uživatele. **Venkovní štítek** (pokud je použit) udává použitý materiál.



Význam informací na štítku:

1. HEKLA-označení výrobku, 2. Název výrobce,
3. Značka CE označující shodu s OPP kategorie III dne nařízení evropské směrnice a označení notifikované osoby, která prováděla testování výrobku – **Centro Tessile Cottoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant Anna, 2-I-21052 Busto Arsizio (VA) Notifikovaná osoba č. 0624.**
4. Evropské normy pro chemicky odolné oděvy jsou definovány šesti typy oděvů:
Typ 1 - plynotěsné oděvy
Typ 2 - neplynotěsné oděvy
Typ 3 – ochrana proti kapalným chemikáliím
Typ 4 - ochranné oděvy proti kapalným aerosolům
Typ 5 – ochranné oděvy proti průniku pevných částic
Typ 6 – oděvy proti postřiku kapalinami (omezeně)
5. Overal poskytuje antistatickou ochranu dle normy EN1149-5.

6. Piktogram velikosti uvádí rozměr daného výrobku pro výběr správné velikosti dle postavy uživatele. Rozměry v cm jsou ve shodě s EN 13688.

vel.	obvod hrudi	výška	vel.	obvod hrudi	výška
S	84-92 cm	156-164 cm	XL	108-116 cm	180-188 cm
M	92-100cm	164-172 cm	XXL	116-124 cm	188-196 cm
L	100-108cm	172-180 cm	XXXL	124-132 cm	196-204 cm

7. Symbol otevřené knihy upozorňuje uživatele na doporučení prostudování těchto pokynů. 8. Tento overal poskytuje také ochranu proti kontaminaci radioaktivními částicemi. 9. Prací symboly

10. Overal je nehořlavý dle EN ISO 1416:2015, index 1



Výsledky testů overalu HEKLA

Testované vlastnosti	Výsledek		Testovací metoda	Třída	
Odolnost proti otěru	>100 cyklů		EN530 metoda 2	2	
Síla v tahu	podélně 120 N, příčně 75 N		EN ISO 13934-1	3	
Odolnost na ohyb	>100.000 cyklů		ISO7854 metoda B	6	
Odolnost proti propichu	10,4 N		EN 863	2	
Omezení šíření plamene	Čas hoření 0s, šíření plamene – 0, díry- ano		EN 15025	způsobilé dle EN ISO 14116/2025, index 1/0/0	
Odolnost proti roztržení	podélně 38 N, příčně 63 N		ISO 9073-4	2	
Síla švů	120 N		EN 13935-2	3	
Odolnost proti průniku kapalin	způsobilé		EN ISO 17491-4 metoda A	způsobilé	
Odolnost proti průniku aerosolů	způsobilé		EN ISO 13982-2	způsobilé, třída 1	
Odolnost vůči chemikáliím	penetrovalo	nepropustilo	EN ISO 6530	penetrovalo	nepropustilo
Kyselina sírová (H ₂ SO ₄) 30%	0 %	96 %		3	3
Hydroxid sodný (NaOH) 10%	0 %	95,4 %		3	2
o-xylen	28 %	0 %		Neklasifik. NC	NC
Butan-1-ol	29 %	19 %		NC	NC
Odolnost proti průniku radioaktivních částic			EN 1073-2:2002	způsobilé	

Použití: Overal byl navržen k ochraně před chemickými látkami a kontaminací jak výrobků tak osob. Obecně bývají používány v závislosti na intenzitě znečištění, toxicitě a druhu prostředí, k ochraně proti prachovým částicím, potřísněním netoxickými látkami a netoxickým aerosolům.

Omezení: Vystavení vlivu určitých chemických látek nebo vyšší koncentrace znečištění, může vyžadovat vyšší stupeň ochrany, jak se vzhledem k vlastnostem materiálu, tak i ke konstrukčnímu řešení overalu. V těchto případech je vhodné použití oděvů typu 1-4 nebo oděvů s vyšší ochranou.

Upozornění: Před použitím je nutné zkontrolovat, zda není oděv poškozen (díry, uvolněné švy) a vyzkoušet správnou velikost oděvu. Uživatel je jediným posuzovatelem zodpovědným za vhodnost výběru požadované ochrany a vhodnou kombinaci overalu s dalšími OPP. Pro poskytnutí plného stupně ochrany je nutné, aby všechny zipy a uzávěry byly zapnuty. Overal se používá jako svrchní oděv přes ochranné oděvy třídy 2 nebo 3. Rukávy a nohavice mají překrývat ochranné rukavice a obuv. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné použití tohoto výrobku.

Skladování a likvidace: Oděv skladujte v běžných skladovacích podmínkách (sucho, mimo přímé sluneční záření).

Omezení likvidace závisí pouze na kontaminaci při použití – v takovém případě musí být oděv zlikvidován v souladu s příslušnými předpisy dle typu kontaminující látky. Pokud nedošlo ke kontaminaci, může být vyhozen do komunálního odpadu.

Dovozce do ČR: PRA-P-OR s.r.o., Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava